



Schutzkontakt-Steckdosenleiste,
schlagfest montierbar.

Steckkontakte in Längsreihen-
anordnung für uneingeschränkten
Gebrauch von Winkelsteckern.

Nach / According DIN 49440, CEE 7/III

16Amp - 250Vac

SCHUKO 5, 6, 8, 10 & 12 Outlet Centers
Leitung/Cord: 1.4m H05VV-F3G 1.00mm²

(Kupferbasis 300)

Catalog Number	Description/Length	CU kg/km	UPE/Pack	Farben/Colors (-xx)
5000-05-xx	5 Outlets, 372mm	BC 29	12	-WS = White -SW = Black => -BR = Brown -OR = Orange -BE/SW = Beige/Black -SI/SW = Silver/Black
5000-06-xx	6 Outlets, 432mm	BC 29	12	
5000-08-xx	8 Outlets, 552mm	BC 29	12	
5000-10-xx	10 Outlets, 672mm	BC 29	12	
5000-12-xx	12 Outlets, 792mm	BC 29	12	

Auf Wunsch alle Steckdosen mit Kinderschutzautomatik-Einrichtung "Die roten Punkte" lieferbar. Sonderausführungen auf Anfrage, z.B. Leitungsquerschnitt und Länge, Anzahl der Steckdosen etc.