

**Heizlüfter Typ KX 2, tragbar, 2kW**



- Selbstbegrenzendes keramisches PTC- Heizelement
- Klein und kompakt
- Intensive und konzentrierte Wärmeabgabe
- Thermostat und Leistungswählschalter 0-1-2kW
- Gehäuse aus rot-schwarz lackiertem Stahlblech
- Schutzklasse IP 21, tropfwassergeschützt, damit darf es in trockenen und feuchten Räumen eingesetzt werden.
- Beim Betrieb im Freien muss es unter einem Dach stehen.



SEMKO EMV-geprüft Anschlußkabel 2m mit Schuko-Stecker.

Das KX2 arbeitet mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC- Heizelement und geringem Luftstrom. Das erzeugt stark erwärmte Luft (ca. 65°C beim Durchströmen des KX2). Der Thermostat des Heizgebläses arbeitet im Bereich +5°C bis 40°C und der Leistungswählschalter hat die Stufen 0-1-2kW.

	<b>Typ</b>	<b>KX 2</b>
Bestell-Nr. / Part-Number		45 1300
Spannung / Voltage	V	230 1AC
<b>Leistung / Output</b>	<b>kW</b>	<b>2</b>
Leistungsstufen / Power Steps	kW	0-1-2
Strom / Amperage	A	8,9
Stecker / Plug		Schuko
Geräuschniveau / Noise Level 1)	dBA	43
Luftmenge / Air Flow	m <sup>3</sup> /h	ca. 90
Schutzklasse / Protection		IP 21
Gewicht / Weight	kg	2,4
Temperaturerhöhung / Rise of Temperature	°C	ca. 65
Breite / Width	mm	155
Höhe / Height	mm	215

1) 5m vor dem Gebläse / 5m in front of fan